

El mejor tablero estructural OSB del mundo.

LP

BUILD WITH US:

BUILDING PRODUCTS


LP promueve el sistema C.E.A. (Construcción Energitérmica Asísmica), con el cual se construye el 90% de las viviendas en Estados Unidos y Canadá.



✓ **Asísmico.**

✓ **Rápido: Optimiza materiales y mano de obra.**

✓ **Durable: Tecnología para usuarios exigentes.**



LP

BUILDING PRODUCTS

OSB HOME

ESTRUCTURAL



■ **TABLERO ESTRUCTURAL CERTIFICADO**

www.LPCHILE.CL

TABLEROS ESTRUCTURALES PARA LA VIVIENDA

✓ MUROS ✓ TECHOS ✓ PISOS ✓ CERCOS ✓ EMBALAJES ✓ STANDS ✓ MUEBLES



■ TABLERO ESTRUCTURAL CERTIFICADO



"SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TABLEROS LP OSB



Cara rugosa

Para su seguridad LP ha diseñado una cara ANTIDESLIZANTE minimizando el riesgo de caída por deslizamiento en instalaciones de techumbre.



Canto pintado

El color de alta visibilidad destaca las aristas del tablero previniendo accidentes en su manipulación y permite revisar fácilmente la horizontalidad (plomo) de los tableros en su instalación siendo además un sello que evita la intrusión de humedad por el canto.



Tecnología OSB

Los tableros estructurales OSB (Oriented Strand Board) están fabricados con hojuelas de madera dispuestas en 3 capas entrelazadas en forma perpendicular entre si.



Certificación APA

(The Engineered Wood Association) Agencia de calidad que certifica la mayor cantidad de tableros estructurales del mundo. Sello de calidad de cumplimiento de normas estructurales de EE.UU.



Adhesivos de última generación

Resinas fenólicas y de poliuretano (MDI), son utilizadas en la elaboración de nuestros productos, que aseguran una alta adhesión interna de las hojuelas, que se traduce en tableros más estables dimensionalmente, durables.

LP OSB HOME

LP OSB HOME PLUS

LP OSB HOME GUARD



Protección contra termitas

Incorpora borato de zinc, aditivo natural inofensivo para el ser humano y protege al tablero de las termitas.

Protección contra termitas y degradación por hongos

Triple concentración de Borato de Zinc, el cual tiene una mayor protección contra termitas y evita la degradación por hongos.

Productos	Espesores	Formato Tableros	Peso por tablero	Unidad x Pallet
OSB Home/Plus/Guard	9,5 mm.	1,22 m x 2,44 m.	21,1 kg.	84 uni.
	11,1 mm.	1,22 m x 2,44 m.	24,1 kg.	72 uni.
	15,1 mm.	1,22 m x 2,44 m.	32,7 kg.	53 uni.
	18,3 mm.	1,22 m x 2,44 m.	38,9 kg.	45 uni.
OSB 2	11,1 mm.	1,22 m x 4,88 m.	45,9 Kg.	36 uni.
Piso TopNotch	15,0 mm.	avance real	31,8 kg.	53 uni.
	18,0 mm.	[1,21m]	38,0 kg.	45 uni.

Si tiene alguna duda, contactese con nuestro equipo de soporte técnico al (562) 2414 2200 ó a la casilla contacto@lpchile.cl