

N°	1 y 2	3 y 4	5 y 6	7 y 8	9 y 10
<b>Denominación</b>	LP SmartPanel	LP SmartLap sobre LP OSB Home	LP Vinyl Siding sobre LP OSB Home	Estuco predosificado Presec sobre LP OSB Home	Estuco predosificado Presec sobre LP OSB Home
<b>Acabado Interior</b>	Empaste y pintura				
<b>Revestimiento Interior</b>	Placa de yeso y cartón espesor mínimo de 10mm.				
<b>Barrera de Vapor</b>	Polietileno 0,10mm.				
<b>Aislación</b>	Según zonificación climática definido por la reglamentación térmica.				
<b>Estructura</b>	Pie derecho de madera o metal separados cada 40cm. al eje máximo, escuadra mínima 2"x3" (45x70) mm.				
<b>Barrera de Humedad</b>	LP House Wrap			Filtro asfáltico 15 Lbs.	n/a
<b>Tablero Estructural</b>	SmartPanel 11,1mm	LP OSB 11,1mm. Estándard, Plus o Guard			
<b>Revest.</b>	Smart	Smart	LP Vinyl Siding	Estuco predos. Presece espesor prom. 10mm.	Estuco cemento sobre Malla Jaenson espesor prom. 20mm.
<b>Exterior</b>	Side Panel	Side Lap			
<b>Acabado Exterior</b>	Latex 100% acrílico o esmalte al agua	Latex 100% acrílico o esmalte al agua	n/a	Latex 100% acrílico o esmalte al agua.	

Para aplicaciones de Estucos sobre LP OSB, se recomienda:

1. Revisar prolijamente la instalación de los tableros LP OSB, antes de proceder, y cotejar con la ficha técnica de instalación.
2. La instalación de los revestimientos, deben hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante y por instaladores especializados.
3. Tomar todas las precauciones con el fin de evitar el ingreso de agua por detrás del revestimiento Sellando esquinas, encuentros de muros, cubiertas y cualquier posible lugar de acumulación de agua, con sellos resistentes a la intemperie.
4. Utilice solo estucos pre-dosificados, de marcas reconocidas.

